

Тестеры напряжения и целостности

MD 1160ЖКИ Тестер Напряжения / Целостности

Двухполюсный указатель напряжения входит в базовый набор инструментов для электриков. Это выбор профессионалов благодаря конструкции из высококачественной резины. Обе модели поддерживают измерения Напряжения, Целостности, Однополюсный тест, Фазовый тест вращения поля; функция фонарика с белым СДИ для работы в темноте. Изделия разработаны в соответствии с последним стандартом для тестеров напряжения EN 61243-3:2010 и одобрены GS TÜV испытательной лабораторией.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- AC, DC тестирование напряжения;
- Тестирование фазы;
- Тестирование вращения поля;
- Тестирование целостности.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Тестирование напряжения до 690 V;
- Автоматическое определение AC/DC;
- Целостность: зуммер и светодиод для индикации сопротивлений до 500 k Ω ;
- Тест Фаза & Вращение поля;
- Автовывключение;
- ЖКИ дисплей (MD 1160);
- Оптическая и Звуковая индикация Защитного Сверхнизкого Напряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электрическое тестирование среднего уровня;
- Обнаружение электронных неисправностей среднего уровня;
- Сервис в полевых условиях;
- Общего назначения.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

MD 1160

- Тестер напряжения MD 1160
- 1.5 V батарея, тип AAA, 2 шт.
- Пластиковые защитные колпачки (в соответствии с GS38), 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ	Диапазон
Номинальный диапазон напряжения	0 V ... 690 V AC TRMS (автвыбор диапазона)
Номинальный диапазон напряжения	0 V ... 690 V DC (автвыбор диапазона)
Диапазон частот	16 ... 400 Hz
Тест целостности (Звуковой)	0 ... 500 k Ω
Тестовый ток УЗО	3.5 mA
Индикация фазы	>100 VAC
Определение вращения фазы	2-полюсное
Время отклика	< 0.1 s
Дисплей	ЖКИ
Питание	2 x 1.5 V батареи, тип AAA
Категория перенапряжения	CAT IV / 600 V
Размеры	240 x 60 x 20 mm
Вес	200 g