

Бесконтактные детекторы напряжения

MD 116 Бесконтактный Детектор Напряжения



The MD 116 - это бесконтактный тестер напряжения с оптической, звуковой индикацией и вибрацией. Поставляется в комплекте с карманным зажимом. Прост в эксплуатации и является необходимым инструментом как для домашних умельцев, так и для профессионалов. MD 116 может обнаруживать провода под напряжением в жгутах, кабельных разъемах, кабельных барабанах, розетках, переключателях и распределительных коробках. MD 116 автоматически самотестируется после включения питания. Не требуется дополнительная кнопка. Есть возможность переключения между низкой и высокой чувствительностью (12/90 В переменного тока) и встроенный светодиодный фонарик для работы в темноте. Metrel MD 116 использует ёмкостной метод измерения. В отличие от индуктивного, протекание тока не требуется.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Бесконтактное обнаружение напряжения от 12 VAC;
- Высокоэффективный светодиодный фонарик;
- Оптическая, звуковая и вибрационная индикация при наличии напряжения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 12 V ... 1000 V AC диапазон измерения.
- Оптическая, звуковая и вибрационная индикация.
- CAT IV / 1000 V защита от перенапряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общего назначения.
- Электрическое тестирование низкого уровня.
- Хобби работа.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

MD 116

- Бесконтактный детектор напряжения MD 116
- 1.5 V батарея, тип AAA, 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ	Диапазон
Индикация	Оптическая, звуковая, вибрация
Категория перенапряжения	CAT IV / 1000 V
Диапазон измерения	12 ... 1000 V AC
Диапазон частот	40 ... 400 Hz
Диапазон температуры	0 ... 40°C, < 80% относительная влажность
Потребляемый ток	80 mA
Рабочий цикл	Непрерывный
Питание	2 x 1,5 V LR03 батареи (тип AAA)
Степень защиты	IP 65
Размеры	155 x 25 x 23 mm
Вес	Прибл. 58 g