

Демонстрационные стенды MI 3300 Стенд Имитатор Портативных Устройств



MI 3300 PAT Demoboard – это превосходный инструмент для обучения или демонстрации тестирования PAT. MI 3300 имитирует широкий диапазон портативного оборудования в нормальном режиме работы или в аварийных ситуациях простым щелчком переключателя. Прочный портативный кейс со съемной крышкой позволяет легко переносить устройство с места на место. Способность устройства имитировать неограниченное количество различного оборудования и возможность устанавливать условия неисправности делают PAT Demoboard идеальным модулем для обучения или оценки знаний в классах, учебных занятиях, демонстрационных сессий, семинаров и учебных курсов PAT.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Можно имитировать практически неограниченное количество различного оборудования (портативные приборы, машины и распределительные устройства), используя различные панели (восемь входят в стандартный комплект).
- При необходимости можно просто обновить панели демонстрационного стенда.
- Нормальные и аварийные ситуации могут быть включены и выключены, предлагая условия неисправности для оценки знаний.
- Стенд имитирует следующие условия неисправности: PE целостности, сопротивления изоляции,

утечки и утечки прикосновения, полярности и функциональности.

- Демонстрационный стенд встроен в прочный кейс с ручкой и съемной крышкой для хранения проводов, адаптеров и руководств.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Презентация полного тестирования безопасности любого портативного электроприбора, машины или распределительного устройства;
- Демонстрация работы тестового оборудования PAT персоналом по продажам.

СТАНДАРТЫ

- Безопасность**
- EN 61010-1

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

- MI 3300**
- Прибор PAT Demoboard
 - 8 демонстрационных панелей (утюг, приемник, кабель IEC, удлинительный барабан, кофеварка, стиральная машина, распределительное устройство)
 - Соединитель
 - IEC кабель
 - Кабель питания
 - Class I кабель питания
 - Class II кабель питания
 - Тестовый кабель для тестирования времени разряда
 - Сумка для демонстрационных панелей
 - Руководство "Тестирование Электрооборудования" на CD
 - Руководство по эксплуатации
 - Сертификат калибровки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты	I
Номинальное входное напряжение	230 V
Опционально по запросу	115 V
Потребляемая мощность	15 VA макс.
Категория перенапряжения	CAT II / 300 V
Диапазон частот	45 Hz ... 66 Hz
Степень загрязнения	2
Размеры	345 x 160 x 335 mm
Вес	2.76 kg



Комплект MI 3300